

datenblatt



Speziell für sportliche Aktivitäten, die unter Anleitung eines Trainers ausgeübt werden.

Millionen von mikroskopisch kleinen Luftbläschen dämpfen den Aufprall beim Sprung ab. Sie passen sich an den Fuß des Sportlers an und verringern somit die Verletzungsgefahr und Ermüdungserscheinungen.

- Aerobic: Die passende Lösung für Gruppenkurse (Aerobic, Step, Cardio-Boxing etc.).
- Combi: Das ideale Produkt für Gruppenkurse in Mehrzweckräumen, bei denen schwere Geräte wie Indoor-bikes bewegt werden.

FARBEN & REFERENZEN



	AEROBIC	COMBI
HÖLZERNE FARBEN		
BAMBOO	112.021	113.021
BEECHWOOD	112.014	113.014
WALNUT	112.022	113.022
WENGUE	112.013	113.013
MAHOGANI	112.020	113.020
NATÜRLICHE FARBEN		
OCEAN BLUE	112.018	113.018
STONE GREY	112.019	113.019
WHITE MARBLE	112.023	113.023
BLACK MARBLE	112.024	113.024
ICE BLUE	112.025	113.025
GREEN AQUA	112.026	113.026
LAVA RED	112.027	113.027
SUNSET ORANGE	112.028	113.028
SOLIDE FARBEN		
BLUE	112.001	113.001
GREY	112.003	113.003
BLACK	112.011	113.011
RED	112.002	113.002
BEIGE	112.004	113.004

TECHNISCHE DETAILS

	NORM	AEROBIC	COMBI
DICKE		9 mm	12 mm
ABMESSUNGEN (NETTO)		100 x 100 cm	100 x 100 cm
GEWICHT		2,7 kg	3,6 kg
DICHTE	UNE 53526	300 kg/m ³	300 kg/m ³
HÄRTE	DIN 53505	65° Shore A	65° Shore A
WASSERAUFNAHME	ASTM D570	0%	0%
KOEFFIZIENT DER LINEAREN AUSDEHNUNG	0° C- 40° C	1.9 10 ⁻⁴ 0°C ⁻¹	1.9 10 ⁻⁴ 0°C ⁻¹
KRAFTABBAU	EN 14808	45%	45 %
REIBUNGSTEST	EN 13036	83	83
BRANDVERHALTEN	EN 13501-1	Efl (Opt. Cfl)	Efl (Opt. Cfl)
TRITTSCHALLDÄMMUNG	EN 717-2	E1	E1

INSTALLATIONSSYSTEM

INTERLOCKING INSTALLATION SYSTEM

